



# PROTINER

## 612

### EPOKSİ TİNER

#### **ÜRÜN TANIMI**

Epoksi Tiner, tüm epoksi esaslı astar ve son kat ile verniklerin inceltilerek, uygulama viskozitesine göre ayarlanmasında kullanılır. Uygulama sonrasında epoksi ve poliüretan esaslı ürünler ile uygulama yapılmış boya ekipmanlarının temizlenmesinde de kullanılabilir.

#### **ÖZELLİKLERİ**

özellikle astar ve son kat boya uygulaması sırasında oluşabilecek boya tozu problemine karşı özel olarak formüle edilmiştir.

#### **KULLANIM**

Kullanılacağı ürünün teknik bülteninde veya etiket bilgilerinde belirtilen karışım oranlarında kullanılır.

#### **AMBALAJ**

5-15 KG TENEKE

#### **Depolama Koşulları**

Doğrudan güneş ışığı almayan, ağzı kapalı ambalajlarda, 5-35°C arasında depolanmalıdır.

Kullanılmadığında ambalajının ağzı kapalı tutulmalıdır. Dondan korunmalıdır.

#### **Raf Ömrü**

3 yıl

#### **SAĞLIK ve GÜVENLİK BİLGİLERİ**

Ürün ambalajı üzerindeki zararlılık ve önlem ifadelerinde belirtilen uyarıları dikkate alınız.

Ürüne ait güvenlik bilgi formunda yazan kurallara uygun davranılmalıdır.

Beklenmeyen sağlık sorunlarında en yakın sağlık kuruluşuna başvurunuz.