



**PROTINER**  
**611**  
**ENDÜSTRİYEL**  
**RAPİD TİNER**

**ÜRÜN TANIMI**

Tüm Endüstriyel esaslı boya astar ve son kat ile verniklerin inceltilecek uygulama viskozitesine göre ayarlanmasında kullanılır. Uygulama sonrasında uygulama yapılmış tüm boya ekipmanlarının temizlenmesinde kullanılabilir

**ÖZELLİKLERİ**

özellikle astar ve son kat boya uygulaması sırasında oluşabilecek boya tozu problemine karşı özel olarak formüle edilmiştir.

**KULLANIM**

Kullanılacağı ürünün teknik bülteninde veya etiket bilgilerinde belirtilen karışım oranlarında kullanılır.

**AMBALAJ**

5-15 KG TENEKE

**Depolama Koşulları**

Doğrudan güneş ışığı almayan, ağzı kapalı ambalajlarda, 5-35°C arasında depolanmalıdır.

Kullanılmadığında ambalajının ağzı kapalı tutulmalıdır. Dondan korunmalıdır.

**Raf Ömrü**

3 yıl

**SAĞLIK ve GÜVENLİK BİLGİLERİ**

Ürün ambalajı üzerindeki zararlılık ve önlem ifadelerinde belirtilen uyarıları dikkate alınız.

Ürüne ait güvenlik bilgi formunda yazan kurallara uygun davranılmalıdır.

Beklenmeyen sağlık sorunlarında en yakın sağlık kuruluşuna başvurunuz.